

CEMPLUG

Tıkaç harcı

Tanım

CEMPLUG, hızlı priz alan tek bileşenli, hidrolik bağlayıcı, özel olarak formülize edilmiş katkı maddelerinden oluşmuş bir karışımdır. Hızlı priz alan çatlak ve deliklerden gelen suyun durdurulmasında kullanılır. Yüksek yapışma mukavemeti sayesinde yüzeye çok iyi tutunur.

Kullanım Alanları

Yüksek mukavemet gereken tüm beton ve beton yapı elemanlarında su sızıntılarının durdurulması için kullanılır.

- ❖ Temeller
- ❖ Bodrumlar
- ❖ Asansör çukurları
- ❖ İstinat duvarları
- ❖ Tüneller

Özel Nitelikler

- ❖ CEMPLUG kullanıma hazır toz karışımdır.
- ❖ CEMPLUG büzülme yapmaz.

Ambalaj ve Depolama

CEMPLUG 5 Kg' lık plastik kovalarda polietilen destekli Kraft torbalarda ambalajlanmıştır. Korunaklı ve kuru yerlerde 6 ay depolanır.

Uygulama

CEMPLUG uygulanmadan önce uygulama yüzeyi her türlü toz, kir yağ vb. yapışmayı engelleyecek gevşek parçalardan arındırılmalıdır. Tutunma yüzeyi tel fırça veya benzer malzeme ile temizlenmelidir.

CEMPLUG 1:4 oranında su ile macun kıvamına getirilerek ısınma başlayana kadar elde tutulmalı ve sonrasında deliğe veya çatlağa sıkıca bastırılmalı ürün sertleşinceye kadar baskıyı koruyun.

Sızıntı suları tarzında yerden gelen suların durdurulması için kuru serpme yöntemi ile su kesilinceye kadar yapılan uygulamalar fayda sağlamıştır.

Sarfiyat

CEMPLUG sarfiyatı boşluğun genişliğine, derinliğine ve yüksekliğine bağlıdır. Harcın yoğunluğu 2,10 - 2,20 kg / L dir.