

BITUCEM PR

Bitüm emülsiyon esaslı astar

Tanım

BITUCEM PR, polimer modifiyeli bitüm kauçuk esaslı, tek bileşenli, yüksek elastikiyetli astardır. Fırça veya sprey makinası ile kolayca uygulanır; üzerine yapılacak bitüm esaslı kaplamalara kalıcı esnek bir yüzey oluşturur.

Kullanım Alanları

- ❖ Temel ve perde betonları, köprü platformları, tüneller ve istinat duvarı yalıtımında
- ❖ Fayans altı su yalıtımlarında
- ❖ Teras ve balkonlarda şap altı su yalıtımında
- ❖ Çatılarda ve baca diplerinde
- ❖ Su depolarının dıştan yalıtımında
- ❖ Bodrum ve otopark üstü yalıtım kaplamalarında

Özel Nitelikler

- ❖ Hazırlanması ve uygulanması kolaydır.
- ❖ Yekpare bir tabaka sağlar.
- ❖ Nem bariyeri olarak görev yapar..
- ❖ Su bazlı çevre dostu bir üründür.
- ❖ Düşey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir.

Ambalaj ve Depolama

BITUCEM PR, 20 kg olarak plastik kovalardadır. Serin ortamda raf ömrü yaklaşık 12 aydır.

Uygulama ve Sarfiyat

Yüzeyin hazırlanması;

Uygulama öncesi yüzey toz, kir ve yağ gibi aderansı azaltacak maddelerden arındırılmalıdır. Beton yüzey mekanik aşındırma yöntemi ile hazırlanmalı toz kalmayacak şekilde temizlenmelidir. Oynar parçalar çıkarılmalı çatlaklar tamir edilmelidir.

Uygulama;

BITUCEM PR bir karıştırıcı ile 1/1 veya 1/2 oranında su ile homojen bir karışım olana kadar karıştırılmalıdır. Karıştırılan malzeme yüzeyde birikim yapmayacak şekilde uygulanmalıdır. Astar kurumadan üzerine uygulama yapılmamalıdır.

Sarfiyat;

0,300 -0,500 kg / m²