

CEMPRIMER PU

Poliüretan esaslı tek bileşenli astar

Tanım

CEMPRIMER PU, tek bileşenli, düşük viskoziteli, havanın nemi ile kürlenerek polüüretan esaslı astar malzemesidir. Poliüretan esaslı yalıtım ve kaplama ürünlerin alt tabakalara yapışmasını sağlamak amaçlı kullanılır.

Kullanım Alanları

- ❖ Beton ve alçı levha yüzeylerine,
- ❖ Sıva yüzeylere
- ❖ Ahşap yüzeylere
- ❖ Seramik ve karo yüzeylere
- ❖ Metal yüzeylere

Özel Nitelikler

- ❖ Kimyasal etkilere dayanıklıdır.
- ❖ Yapışma mukavemeti yüksektir.
- ❖ Bütün yüzeylere rahatlıkla yapışabilir.

Ambalaj ve Depolama

CEMPRIMER PU 20 L ve 200 L ambalajdadır.
Serin ortamda raf ömrü yaklaşık 12 aydır.

Uygulama ve sarfiyat

Yüzeyin hazırlanması;

Uygulama öncesi yüzey toz, kir ve yağ gibi aderansı azaltacak maddelerden arındırılmalıdır. Beton yüzey mekanik aşındırma yöntemi ile hazırlanmalı toz kalmayacak şekilde temizlenmelidir. Oynar parçalar çıkarılmalı çatlaklar tamir edilmelidir.

Astar uygulaması;

CEMPRIMER PU 1 m2 alana 150 gr gelecek şekilde; rulo ile uygulanmalıdır.